

ProOne ADITIVO PARA GASOLINA



DESCRIPCIÓN

Diseñado para lograr el máximo rendimiento del combustible, manteniendo la potencia del motor. Agregado a la gasolina reduce impurezas que se forman con la oxidación en forma de barnices y sedimentos, mejorando la combustión.

BENEFICIOS

- Alarga la vida de las bujías evitando los sedimentos.
- Reduce la contaminación al disminuir las emisiones.
- Eficientiza la combustión
- Mantiene limpio el sistema de inyección y combustión
- Especial contra la oxidación
- Ahorra combustible
- Elimina humedad del depósito de combustible
- Protege los convertidores catalíticos
- Prolonga periodos de afinación.

APLICACIONES

Agregue el total del contenido, cada vez que llene el tanque de gasolina. Autos nuevos o usados de inyección o carburador.

ESPECIFICACIONES TÍPICAS

PRUEBAS	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR TÍPICO
Apariencia	Visual	Brillante
Color	ASTM D1500	1.5
Densidad @ 20°C, g/ml	ASTM D4052	0.79
Viscosidad Cinemática @ 40°C, cSt	ASTM D445	1.05
Temperatura de Inflamación COC, °C, mín.	ASTM D92	45

Las Propiedades Típicas son aquellas obtenidas con tolerancia normal de producción y no constituyen una especificación. Se esperan variaciones que no afectan el rendimiento del producto durante la fabricación normal y en diferentes lugares de mezclado.

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. La disponibilidad de los productos puede variar dependiendo de la localidad. Para obtener más información, nos puede contactar en www.pro-one.com.mx